

OSMONATURALE PRO II



Unsere elegante, innovative und leistungsstarke Profi Anlage für den gewerblichen Bereich. Diese Anlage lässt wirklich keine Wünsche offen. Das LCD Display zeigt die Regelung der unterschiedlichen Betriebsphasen an. Das eingebaute Elektronische Steuerungsgerät regelt den Filteralarm, die Überflutungssonde, die Verzögerung und Zündabschaltung und das automatische Spül und Umwälzsystem.

Umgeben von einem hochwertigen Edelstahlgehäuse für eine sehr lange Lebensdauer und Top Optik. Innen produzieren 2 x 500 GPD Hochleistungsmembranen, angetrieben von einer leistungsstarken wassergekühlten Pumpe in Kombination mit dem 3/8" Aquaspin bis zu 5 Liter/Minute reinstem und frisch schmeckendem Wasser in Gletscherwasserqualität. Vorfiltration findet bei Bedarf extern statt.

Das Preis Leistungsverhältnis ist einzigartig!

Auch diese RO Anlage wird in Italien in einer kleinen Edelschmiede unter Verwendung bester Materialien hergestellt und setzt neue Standards auf dem Wassermarkt.

ZU BEHANDELNDE WASSEREIGENSCHAFTEN

Temperatur: max. 35°
Externer Wasserdruck: mind. 1 - max. 5 bar
Chlor (Cl₂) max. 2,0mg / Lt
Leitfähigkeit: max. 2.000 μ S / cm

TECHNISCHE DATEN FILTRATION

2 x Hochleistungsmembranen a 500 GPD
300W Wassergekühlte Procon Hochleistungspumpe mit einer Kapazität bis zu 600 Lt/h

TECHNISCHE MERKMALE

Einlass: Außengewinde 3/4"
Abwasser: Schnellkupplung 1/4"
Reinstwasser: Schnellkupplung 3/8"
Produktion: bis zu 180 Lt / h
Betriebsdruck 7-8 Bar
Stromversorgung: 230V - 50Hz

Durchschnittliche Reduzierung der Fremd und Schadstoffe zwischen 95% und 99%
Abmessungen in cm H x L x B 13 - 45 - 45
Pumpenstartverzögerung
Leckwasser Sensor
Automatische Spüleinrichtung der Membranen